

Código: COENC

## ENCAMADORA LANCARA



- Fabricada en chapa de acero plegado con refuerzos en parte exterior
- Apta para diferentes materiales, arena, serrín, carbonato, estiércol seco y paja picada
- Suspendida
- Enganche: CAT 2
- Rodillos vulcanizados para reducir ruido, mejor tracción y durabilidad
- Base incorporada para anclajes a palas o telescópicas
- Motor oculto traccionado por cadena
- Rotor interior montado en rodamientos
- Cinta descarga para ambos lados
- Rotor interior para movimiento de materiales
- Salida de material regulable mecánico
- Carga de materiales autónoma
- Latiguillos hidráulicos con protección antirroaduras
- Boquillas protectoras para el enchufe rápido durante el almacenaje
- Accionamiento hidráulico necesario en tractor: 2 elemento doble efecto
- Accionamiento hidráulico necesario en punta de pala o telescópica: 1 elemento de doble Efecto
- Acabado exterior: Imprimación y pintura acrílica doble componente

### OPCIONALES

- Anclaje a palas agrícola o telescópicas (Ver página siguiente)
- Multiplicador acoplado en motor cinta para tractores de poco caudal de aceite

[Ver video](#)

<https://www.youtube.com/embed/05-oL9FRhIU>

MODELO	CAPACIDAD	ANCLAJE	ANCHO	PESO
COENC-2.1	2.1 m <sup>3</sup>	Palas y telescópicas	2.6M	900 Kg
COENC-2.ITC	2.1 m <sup>3</sup>	3º punto tractor	2.6M	1100 Kg